

1. Enfriadores


Bottle coolers

ARRECÍFES DE CORAL CON VALORES INCALCULABLES

Protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas, sirven como hábitat para muchas especies marinas, incluyendo las de consumo humano y son de gran importancia para la pesca. Además, son fuentes de compuestos químicos naturales para el tratamiento de enfermedades.

CORAL ARCHES WITH INCALCULABLE VALUES

They protect the coasts against erosion and the onslaught of waves, serve as a habitat for many marine species, including those for human consumption, and are of great importance for fishing. In addition, they are sources of natural chemical compounds for the treatment of diseases.







Expositor refrigerado vertical

**ECO
EFFICIENT**
**Serie
ERC
Series**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Nuevo controlador temperatura

El sistema de Control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERC 15	150	1	2	214	343	R-290
ERC 36 B	355	1	4	250	343	R-290

Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color (por puerta)
LED lighting RGB color changing (per door)
Parrillas/ Wire shelves ERV 53 (502X27)

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Glass door merchandiser

Serie
ERC
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** en acero Inoxidable.

REFRIGERATION

Refrigeration

Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Stainless steel **evaporative** tray.

ERC 15



ERC 15




ERC 36 B

600 x 620 x 827 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz


620 x 595 x 1870 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

LED RGB con cambio
de color (por puerta)
/LED lighting RGB
color changing
(per door)



ERC 15



ERV 36 B

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Expositor refrigerado puertas correderas



Serie
ERC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Nuevo controlador temperatura

El sistema de Control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de iluminación LED.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

New control system

New digital controller with greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated.

ERC 130



Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color [por puerta]

LED lighting RGB color changing [per door]

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº estantes Nº shelves	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] [TRA -10°C]	Refrigerante Refrigerant
ERC 100	1110	2	4	695	934	R-290
ERC 130	1310	2	4	844	1296	R-290
ERC 200	2030	3	4	1123	1559	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Sliding glass door merchandiser

Serie
ERC
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.

REFRIGERATION

Refrigeration

Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.

ERC 200



Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED lighting RGB
color changing
[per door]



ERC 100



ERC 130




ERC 200


1385 x 704 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

1385 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

2081 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERC 100



ERC 130 / 200

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.