12. M. Hostelería
Horeca Equipment

1.LOS ÁRBOLES: SUS RAÍCES – NUESTRAS RAÍCES

Los árboles previenen la erosión manteniendo la humedad del suelo. Lo hacen gracias a sus raíces, que profundizan en el mismo y evitan que el terreno acabe sin vida.

THE TREES: ITS ROOTS - OUR ROOTS

Trees prevent erosion by maintaining soil moisture. They do it thanks to their roots, which deepen it and prevent the land from ending without life.

Congelador tapa abatible
Lid chest freezer

ECO EFFICIENT

Serie **HF** Series

A DESTACAR

Estructura

Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Cuba interior en aluminio (Mod. AL) o acero inoxidable. (Mod. I)
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor, excepto el mod. HF 550HC con espesor 55 mm
y mod. HF 700HC con espesor 60 mm.
Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida.
Tapa abatible con cerradura y llave.
Luz interior.

Refrigeración

Refrigerante HC R600 a y R290.
Mod. HF700I: R134a

BENEFITS

Estructure

Galvanised steel exterior, white plastic coated.
Aluminium interior (Mod. AL) or stainless steel. (Mod. I)
Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 70 mm of thickness, except mod. HF 550HC with thickness 55 mm and mod. HF 700HC with thickness 60 mm.
Analogical thermometer, adjustable thermostat with the possibility of fast freezing.
Lid with integrated lock and key.
Inner light.

Refrigeration

R600a and R290 HC Refrigerant.
Mod. HF700I: R134a

HF 500 AL HC

HF 500 I HC

Termómetro analógico
Analogical thermometer

Termostato regulable
Adjustable thermostat

MOD	HF 240 HC	HF 320 HC	HF 400 HC	HF 500 HC	HF 550 HC	HF 700 I
Largo / Wide (mm)	827	990	1165	1400	1596	1570
Fondo / Depth (mm)	660	660	660	660	660	750
Alto /Height (mm)	860	860	860	860	860	1005
Potencia / Power (W)	80	100	110	195	195	261
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity (L)	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta (Serie/Opcional) Nº of Baskets (Standard/Optional)	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/2
Compresor / Compressor (HP)	1/9	1/8	1/6	1/3	1/3	1/2
Condensación Condensation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación Evaporation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Temperatura Temperature (32ºC)	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC
Desescarche / Defrost	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual	Manual Manual
Refrigerante / Refrigerant	**HC R600a**	**HC R600a**	**HC R600a**	**HC R600a**	**HC R600a**	R134a
Capacidad de congelación Freezing capacity (Kg/24h)	12	16	18	20	24	42

MOD	Precio Price (€)
HF 240 AL HC	
HF 320 AL HC	
HF 400 AL HC	
HF 500 AL HC	
HF 550 AL HC	
HF 240 I HC	
HF 320 I HC	
HF 400 I HC	
HF 500 I HC	
HF 550 I HC	
HF 700 I HC	
Cesta / Basket	
Cesta / Basket HF 700	

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Conservadora puerta corredera
Sliding doors conservator

Serie **HF** Series

ECO EFFICIENT

A DESTACAR

Estructura
Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Cuba interior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.
Termostato regulable.
Termómetro analógico.
Tapas correderas de cristal con llave. (Mod. TCG)
Tapas correderas ciegas (Mod. TCC), sin posibilidad de colocar cestas.
Marco superior calefactado para evitar el bloqueo de las puertas.
Con ruedas.

Refrigeración
Refrigerante HC R600 a y R290.

BENEFITS

Estructure
Galvanised steel exterior, white plastic coated.
Galvanised steel interior, white plastic coated.
Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 70 mm of thickness.
Adjustable thermostat.
Analogical thermometer.
Sliding glass lid with lock and key. (Mod. TCG)
Superior heated frame superior to avoid the blockade of the doors.With wheels.

Refrigeration
R600a and R290 HC Refrigerant.

HF 500 TCG HC

Termostato regulable
Adjustable thermostat

Tapa ciega
(Mod. TCC)

MOD	HF 300 TCG / HF 300 TCC HC	HF 400 TCG / HF 400 TCC HC	HF 500 TCG / HF 500 TCC HC
Largo / Wide (mm)	1063	1283	1503
Fondo / Depth (mm)	670	670	670
Alto /Height (mm)	900	900	900
Potencia / Power (W)	135	190	190
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil / Capacity (L)	256	327	398
Nº Cesta (Serie/Opcional) **Nº of Baskets** (Standard/Optional)	2/2	2/3	2/4
Compresor / Compressor (HP)	1/6	1/3	1/3
Condensación Condensation	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación Evaporation	Estática Statics	Estática Statics	Estática Statics
Temperatura Temperature (32ºC)	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC
Desescarche / Defrost	Manual	Manual	Manual
Refrigerante / Refrigerant	**HC R600a**	**HC R600a**	**HC R600a**
Capacidad de congelación Freezing capacity (Kg/24h)	23	25	27

MOD	Precio Price (€)
HF 300 TCG HC	
HF 400 TCG HC	
HF 500 TCG HC	
HF 300 TCC HC	
HF 400 TCC HC	
HF 500 TCC HC	
Cesta / Basket (Mod. TCG)	

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.