



Photos non contractuelles

À SOULIGNER



Structure

Acier inoxydable **AISI 430**.

Éclairage LED intérieur[GD].

Isolation en **polyuréthane injecté** à **haute pression** sans CFC d'une densité de 40 kg/m³ GWP.

Sans ODP et **bas GWP**.

Portes avec **poignée intégrée** et charnière pivotante équipées d'un verrouillage de l'ouverture.

Contre-porte incrustée avec joint à triple chambre facilement remplaçable [SD].

Portes à **double vitrage** [6-15-5].

Serrure.



Certificats de conformité

Infrico est contrôlé et certifié par **INTERTEK** conforme aux **UL 471** et **NSF 7**.



ERV84IIGD

Serrure de série

Plus de détails et fiche produit sur:



RGB LED lighting
(en option)

ERV36IIGD



MOD.	Puissance (W)	Puissance frig. (W A -10°C)	Capacité (L)	Portes	N° de grilles/ Glissière	Consommation (kWh/24h)	Classe énergétique	Gaz
ERV36IISD	262	343	162	1	2 [487x465] 4	1,85	B	R-290
ERV60IISD	262	343	362	2	[487x465] [610x465]	2,75	C	R-290
ERV84IISD	435	690	562	3	6 [487x465]	3,70	C	R-290
ERV36IIGD	276	343	162	1	2 [487x465] 4	-	-	R-290
ERV60IIGD	286	343	362	2	[487x465] [610x465]	-	-	R-290
ERV84IIGD	475	690	562	3	6 [487x465]	-	-	R-290

Arrière bar

Série
BACK BAR

Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Réfrigération

Régulation de la température par commande **numérique protégée**.

Dégivrage automatique.

Système de **condensation ventilé**,

Système **d'évaporation forcé**.

Système de **ventilation frontale**.

Système de refroidissement Monobloc compact.

Bac d'évaporation **sans résistance électrique** pour une meilleure efficacité énergétique.

Évaporateurs traitement anti-corrosion **100% polyester**.



Éclairage

Incorporation d'un **éclairage LED** à haut rendement [GD].



ERV84IISD



ERV60IISD

Options

LED RGB avec changement de couleur (par porte)	79 €
115V/1ph/60Hz	+ 6%
230V/1ph/60Hz	+ 3%



ERV36IISD
1.827 €

922 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV60IISD
2.223 €

1543 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV84IISD
2.629 €

2164 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV36IIGD
1.979 €

922 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV60IIGD
2.512 €

1543 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



ERV84IIGD
3.055 €

2164 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz