FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ABATIDORES / BLAST CHILLERS / CELLULES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

Rev: 31/03/2022

ABT201P-ABT202P

ABT202P

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Acero Inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier horno.

  El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperature. Mayor facilidad para el ajuste del interval de temperaturas que deseamos conseguir.

  Todos los circuitos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.

- ✓ AISI 304 Stainless Steel. Compatible with any ovens. Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user´s requirement.
  All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the detection of gas leakage.

- ✓ Acier Inoxydable AISI 304. Compatible avec tous les fours.
  Le nouveau contrôleur facile à utilizer a une plus grande precision dans le contrôle de la température. Plus facile d´ajuster la plage de température que nous voulons atteindre.
  Tous les circuits sont verifies à 100%, dans la chamber d´hélium pour la detection de fuite de gaz.

Rev: 01 Fecha/Date: 31/03/2022 FT_ABT201P_00_ES_EN_FR_22_0 FT_ABT202P_00_ES_EN_FR_22_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

ABT201P-ABT202P

	ABT201P-ABT202P		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	3ºC / -40ºC		
Rendimiento en abatimiento/congelación (kg) / Blast chilling/freezing capacity (kg) / Performance de réfrigération / congélation (kg)	110 kg / 60 kg (Probado según norma EN17032)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	1.861 2.747		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.200 x 1.190 x 2.280 1.400 x 1.390 x 2.280		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados.	Reflective interior surface, with rounded corners.	Surface réfléchissante intérievre, angles et fonds arrondis.
Desagüe / Drain / Vidange	✔		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✕		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m^3 , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	80		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	H2O		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega y bisagra pivotante.	Solid door and pivoting hinge.	Porte pleine et bisagra pivotant.
Cerradura / Door lock / Serrure	✔		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✔		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	-	-	-
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✔	✔	✔
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Unidad remota silenciosa / Silent remote unit / Unité à distance silencieuse		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Válvula de expansión termostática	Thermostatic expansion valve	Valve d´expansion thermostatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✕		

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✕	✕	✕
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R452A		
Precarga / Preload / Precharge de gaz (gr)	2.300 / 3.000 (completar con instalación / complete with installation / complet avec installation)		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	380V / 3 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	10.073 W (-10ºC) / 5.387 W (-25ºC)		
Potencia / Power / Puissance (W)	9943		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	11		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1640 x 1490 x 2370 2640 x 1540 x 1610		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	3256 4135		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	326 408		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	384 480		
Opcionales / Options			
	Rampa	Ramp	Rampe
	Manejo control digital bluetooth o wifi	Operating digital control bluetooth or wifi	Trait de contrôle digital bluetooth ou wifi
	Carro GN 1/1	Rack GN 1/1	Chariot GN 1/1
	Carro GN 2/1	Rack GN 2/1	Chariot GN 2/1
	Carro 600x400	Rack 600x400	Chariot 600x400

Rev: 01 Fecha/Date: 31/03/2022 FT_ABT201P_00_ES_EN_FR_22_0 FT_ABT202P_00_ES_EN_FR_22_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ABATIDORES / BLAST CHILLERS / CELLULES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

Infrico

Rev: 31/03/2022

ABT201P-ABT202P

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL | PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL | PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



ABT201P



ABT202P

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
ABT201P	170	280	25	210	500	500
ABT202P	180	380	25	220	600	190



www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Rev: 01 Fecha/Date: 31/03/2022 FT_ABT201P_00_ES_EN_FR_22_0 FT_ABT202P_00_ES_EN_FR_22_01