

AMC 6714 L



AMC 6714 L

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Armario madurador de carne con 4 caras de cristal, ideal para el envejecimiento en seco de la carne con temperatura con sistema de refrigeración ventilada y humedad controlada. Controlador termostato Soft Touch con pantalla gráfica de 2.8" y teclado fácil.
- ✓ Meat maturing cabinet with 4 glass sides, ideal for dry aging of meat with ventilated cooling system temperature and humidity controlled. Soft Touch thermostat controller with 2.8" graphic display and easy keypad.
- ✓ Armoire de maturation de la viande avec 4 côtés en verre, idéale pour le vieillissement à sec de la viande avec système de refroidissement ventilé et humidité contrôlée. Contrôleur de thermostat Soft Touch avec écran graphique de 2,8" et clavier facile à utiliser.

AMC 6714 L

AMC 6714 L			
Rango Tª y HR/ Operating temp and himidity / Régime de Température et Humidité	(0ºC / +10ºC) (40% HR / 85% HR)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	450		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	650 x 650 x 1.900		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material / Material / Extérieur	Triple cristal sin perfilería de aluminio	Triple glazing without aluminium profiles	Triple vitrage sans profilés en aluminium
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación / Lighting / Eclairage	Especial carnes	Special meats	Viandes spéciales
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta de doble cristal	Double glazed door.	Portes à double vitrage
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	3		
Nº total barras carniceras / Meat bar set / Barre de viande.	2		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Termostato Soft Touch con pantalla gráfica de 2.8"y teclado táctil.	Soft Touch thermostat with 2.8" graphic display and touch keyboard.	Thermostat Soft Touch avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile.
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Sistema de refrigeración / Refrigerator system / Système de réfrigération	Ventilado	Ventilated	Ventilé
Descongelación / Defrost / Dégivrage	Automático	Automatic	Automatique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	909		
Potencia / Power / Puissance (W)	992		
Ruido / Noise / Bruit (dB)	67,1		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	760 x 730 x 2.150		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	183		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	197		
Opcionales / Options			
	Conexión WI- FI	WI – FI Connection	Connexion WI- FI
	Cerradura de puerta	Door lock	Serrure de porte

AMC 6714L

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

