

## AN902CR



AN902CR

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios 600x400 ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.  
Los interiores con uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta.  
Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos.  
Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ The range of 600x400 cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.  
The interiors with curves joints are easy to clean and hygienic.  
They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans.  
Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ La gamme d'armoires 600x400 offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.  
Les intérieurs avec joints courbés sont faciles à nettoyer, permettant une hygiène parfaite. Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques.  
Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

# AN902CR

|                                                                                         |                                                                   | AN902CR                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | -2ºC / +8ºC                                                       |                                                                         |                                                                                                                 |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 5 (40ºC, 40%HR)                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 895                                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.124 x 775 x 2.060                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                         | AISI 304 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                       |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                 | Galvanized steel                                                        | Acier galvanisée                                                                                                |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                         | AISI 304 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                       |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | uniones de amplio radio.                                          | rounded interior corner                                                 | arrondis à large rayon                                                                                          |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible. |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 55                                                                |                                                                         |                                                                                                                 |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 2                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta de cristal                                                 | Glass door                                                              | Porte vitrée                                                                                                    |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✕                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✕                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 6/6                                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | 600x400                                                           |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm         | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm                  | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm                                                           |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Táctil, IP65                                                      | Touch-screen, IP65                                                      | Tactile, IP65                                                                                                   |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Parada de compresor                                               | Compressor off                                                          | Arrêt du compresseur                                                                                            |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                           | Capillary                                                               | Capillaire                                                                                                      |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |

|                                                                                          |                                                         |                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Forzada                                                 | Forced-air                                   | Forcé                                              |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Evaporator with anti corrosion epoxy coating | Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                         |                                              |                                                    |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                    |                                              |                                                    |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 110                                                     |                                              |                                                    |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                                        |                                              |                                                    |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 687                                                     |                                              |                                                    |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 389                                                     |                                              |                                                    |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 2,67                                                    |                                              |                                                    |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | -                                                       |                                              |                                                    |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                                                       |                                              |                                                    |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                         |                                              |                                                    |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.260 x 900 x 2.070                                     |                                              |                                                    |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 1794                                                    |                                              |                                                    |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 149                                                     |                                              |                                                    |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 175                                                     |                                              |                                                    |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                         |                                              |                                                    |
|                                                                                          | Parrilla Adicional                                      | Wire Shelf                                   | Grille métallique                                  |
|                                                                                          | Juego de guías adicional                                | Slides                                       | Guides Supplémentaires                             |
|                                                                                          | Control digital por bluetooth                           | Digital control by bluetooth                 | Contrôl digital bluetooth                          |
|                                                                                          | Cerradura                                               | Door Lock                                    | Serrure                                            |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                           | 115V/1ph/60Hz                                | 115V/1ph/60Hz                                      |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                           | 230V/1ph/60Hz                                | 230V/1ph/60Hz                                      |

Rev: 01 Fecha/Date: 13/06/24

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE  
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN / REACH IN REFRIGERATOR  
ARMOIRE RÉFRIGÉRATION GASTRONORME



Rev: 13/06/2024

AN902CR

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL      PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN      PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



