

C220SCEV – C250SCEV – C300SCEV – C350SCEV



C 300 SCEV

C 300 SCEV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Estructura de aluminio anodizado fundido, protegida contra la oxidación/ Anodized cast aluminum structure, protected against oxidation / Structure en aluminium anodisé moulé, protégée contre l'oxydation
- ✓ Avance del producto por gravedad / Gravity-fed product advancement. / Avancement du produit par gravité.
- ✓ Motor profesional ventilado con transmisión por correa / Professional ventilated motor with belt drive. / Moteur professionnel ventilé avec transmission par courroie
- ✓ Cuchilla cóncava / Concave blade / lame concave
- ✓ Espesor máximo de corte: 14-17 mm / Maximum slicing thickness: 14–17 mm. / Épaisseur de coupe maximale : 14 à 17 mm.
- ✓ Interruptor de marcha-paro con relé de seguridad, que impide el rearranque automático de la máquina tras una interrupción del suministro eléctrico y requiere un rearme manual./ Start-stop switch with safety relay, preventing automatic restart of the machine after a power failure and requiring manual reset. / Interrupteur marche-arrêt avec relais de sécurité empêchant le redémarrage automatique de la machine après une coupure de courant et nécessitant un réarmement manuel.
- ✓ Fácil limpieza de todos sus componentes. / Easy cleaning of all components. / Nettoyage facile de tous les composants.

C220SCEV – C250SCEV – C300SCEV – C350SCEV

		C220SCEV – C250SCEV – C300SCEV – C350SCEV					
Medidas exteriores / Overall dimensions)/ Dimensions extérieures 							
		Dimensión A (mm)	400	400	400	455	487
		Dimensión B (mm)	260	260	250	315	355
		Dimensión C (mm)	355	365	390	420	515
		Dimensión D (mm)	425	475	520	570	685
		Dimensión E (mm)	400	410	450	480	555
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques							
Tensión/Power/Tension		220V / 50Hz					
Potencia/Power/Puissance (W)		170					
		190					
		190					
		250					
Diámetro cuchilla / Diameter Blade / Diamètre de la lame (mm)		220					
		250					
		275					
		300					
Capacidad de corte/ Cutting capacity / Épaisseur de tranches		215x130					
		195x150					
		245x195					
		290x220					
Paletización / Crating / Palettisation							
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)		480 x 530 x 390					
		480 x 530 x 390					
		530 x 630 x 480					
		570 x 470 x 520					
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)		15					
		16					
		25					
		36					