

CV 130I HC / CV 130 HC / CV 220HC



CV 130I HC



CV 220 HC

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



CV 130I HC / CV 130 HC / CV 220HC

CV 130I HC / CV 130 HC / CV 220 HC			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-25ºC / -17ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30 ºC / 55%HR)		
Clase temperatura / Temperature class / Classe température	L1 (-18ºC)		
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	112 157		
Volumen bruto / Gross volumen / Canacité brute (L)	113 183		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	540 x 600 x 870 540 x 600 x 1.344		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Chapa plastif. Blanca (CV130IHC en chapa INOX)	White plastic – coated sheet (CV130IHC in stainless steel inox)	Plastifié blanc (CV130IHC en tôle inox)
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Termoformado	Thermoformed	Thermoformé
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères (CV 130 IHC/ CV 130 HC)	3+1		
Nº cajones /Drawers Nr / Nº Tiroirs (CV 220 HC)	7		
Interruptor /Switch / Interrupteur	✓		
Puerta reversible / Reversible door / Puerta réversible	✓		
Luz interior / Internal light / Lumiere interieur	X		
Alarma (rojo) / Alarme (red) / Alarm (rouge)	✓		
Pies ajustables / Adjustable feet / Pieds réglables	2 2		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Mecánico	Mechanical	Mécanique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Ventilador / Fan / Ventilateur	✓		
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V / 50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	75 120		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	0,60 0,80		

Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore db(A)	41 42
Periodo de subida de temperatura / Temperature rise time / Durée de montée en température (h)	12 13
Capacidad de congelación / Freezing capacity / Capacité congélation (kg/24h)	7 12
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	0.938 1,607
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/año)	342 587
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	A+ B
Índice de eficiencia energética / Energy efficiency index / L'indice d'efficacité énergétique (IEE %)	11,3 26,1
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	570 x 650 x 910 570 x 650 x 1.380
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	35 50
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	36 51
Cantidades de carga / Loading quantities / Quantités de chargement 20' / 40'	84-176 52-105
Capacidad / Capacity / Capacité (40' High cube)	196 138
Capacidad / Capacity / Capacité (Mega truck)	261 174
Opcionales / Options	
	Cerradura / Lock / Serrure
	Voltaje y frecuencia / Voltage and frequency / Tension et fréquence

Rev: 01 Fecha/Date: 26/06/2023 FT_CV130HC_CV220HC_00 ES_EN_FR_23.01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

