




Modelo:
VNZ+




DATOS GENERALES

	MODELO			
	VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875
ESPESOR LATERALES (mm)	20+20			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,6	0,8	1,0	1,2
VOLUMEN UTIL (lts.)	72	96	120	144
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,557	0,742	0,927	1,113
PESO BRUTO (kg)	160	225	260	300
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1100 x 1000 x 1580	1420 x 1000 x 1580	1680 x 1000 x 1580	2030 x 1000 x 1580

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	-
A (mm)		284	284	284	284	
B (mm)		469	625	781	938	
C (mm)		151	151	151	151	
D (mm)		231	231	231	231	

CONEXIONES



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		S [4°C/+8°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
N° DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875
COMPRESOR	N°	1	1	1	1
	W	171	171	358	358
	A	1,11	1,11	3,09	3,09
REFRIGERANTE	Tipo	R-290			
	gr	75	75	120	145
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	1	1	2	2
	W	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	1	1	1	1
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
"SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	N°	1	1	2	2
	W	15	15	15	15
	A	0,12	0,12	0,12	0,12
ILUMINACION LED VISERA	W	15	23	27	32
	A	0,07	0,10	0,12	0,15
POTENCIA	W	231	238	450	455
	A	1,76	1,80	3,96	3,98
CONSUMO	kWh/24h	3,6	3,7	5,4	5,9

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO			
		VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2



BERRY BLOOMER 4.00
SMALL BLACK 1.10
SMALL BERRY 1.00
SMALL CHOC 1.45
SMALL PLUM CAKE 1.35

Model:
VNZ+




GENERAL DATA

	MODEL			
	VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	20+20			
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,6	0,8	1,0	1,2
USEABLE VOLUME (lts.)	72	96	120	144
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,557	0,742	0,927	1,113
WEIGHT (kg)	160	225	260	300
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1100 x 1000 x 1580	1420 x 1000 x 1580	1680 x 1000 x 1580	2030 x 1000 x 1580

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250	1562	1875	-
	A (mm)	284	284	284	284	
	B (mm)	469	625	781	938	
	C (mm)	151	151	151	151	
	D (mm)	231	231	231	231	

DRAINAGE



TECHNICAL CONFIGURATION

		S [4°C/+8°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
Length (mm)		938	1250	1562	1875
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	171	171	358	358
	A	1,11	1,11	3,09	3,09
REFRIGERANT	Tipo	R-290			
	gr	75	75	120	145
COIL FANS	N°	1	1	2	2
	W	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04
CONDESATOR FANS	N°	1	1	1	1
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	N°	1	1	2	2
	W	15	15	15	15
	A	0,12	0,12	0,12	0,12
CANOPY LIGHTING	W	15,3	22,5	27	32,4
	A	0,07	0,10	0,12	0,15
POWER	W	231	238	450	455
	A	1,76	1,80	3,96	3,98
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	3,6	3,7	5,4	5,9

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL			
		VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
Length (mm)		938	1250	1562	1875
EVAPORATION HEATERS	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2



Modèle:
VNZ+




DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	20+20			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,6	0,8	1,0	1,2
VOLUME UTILE (lts.)	72	96	120	144
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,557	0,742	0,927	1,113
POIDS BRUT (kg)	160	225	260	300
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1100 x 1000 x 1580	1420 x 1000 x 1580	1680 x 1000 x 1580	2030 x 1000 x 1580

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	-
	A (mm)	284	284	284	284	
	B (mm)	469	625	781	938	
	C (mm)	151	151	151	151	
	D (mm)	231	231	231	231	

DRAINES



CONFIGURATION TECHNIQUE

		S [4°C/+8°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	171	171	358	358
	A	1,11	1,11	3,09	3,09
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290			
	gr	75	75	120	145
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2
	W	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	1	1
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	N°	1	1	2	2
	W	15	15	15	15
	A	0,12	0,12	0,12	0,12
ECLAIRAGE	W	15,3	22,5	27	32,4
	A	0,07	0,10	0,12	0,15
PUISSANCE	W	231	238	450	455
	A	1,76	1,80	3,96	3,98
CONSOMMATION	kWh/24h	3,6	3,7	5,4	5,9

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE			
		VNZ9+	VNZ12+	VNZ15+	VNZ18+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2