

FR1010LG



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Resistencias blindadas de acero inoxidable / Heater covered by stainless steel / Résistances blindées en acier inoxydable.
- ✓ Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba / Lift out control panel for easy cleaning / Tête détachable pour un nettoyage facile du réservoir.
- ✓ En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado / Models with tap are equipped with slanting tank for easy empty / Pour les modèles avec robinet, cuve à fond incliné pour une vidange parfaite.
- ✓ Grifo de media pulgada de paso total / Tap 1/2. / Robinet d'un demi pouce de passage total.
- ✓ Termostato regulable hasta 195°C / Adjustable thermostat at 195°C / Thermostat réglable jusqu'à 195°C.
- ✓ Termostato de seguridad / Safety thermostat in all models / Thermostat de sécurité sur tous les modèles.

FR1010LG

	FR1010LG
Resistencias / Resistances / Résistances	2
Tipo de resistencias / Type of resistances / Type de résistances	Blindadas / Armoured / Blindé
Material / Material / Matériel	Acero Inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
Termostato de regulación / Regulating thermostat / Thermostat de régulation	2
Termostato de seguridad / Safety Thermostat / Thermostat de sécurité	2
Contactor / Contactor / Contacteur	✓
Interruptor de contacto / Contact switch / Interrupteur de contact	✓
Indicador de encendido / Power indicator / Indicateur de puissance	✓
Indicador de funcionamiento de la resistencia / Resistor operation indicator / Indicateur de fonctionnement de la résistance	✓
Cesta con mango / Basket with handle / Panier avec anse	2
Capacidad / Capacity / Capacité	De 9 a 10 litros de aceite / 9 to 10 litres of oil / 9 à 10 litres d'huile
Volumen bruto/Gross Volume/Volume Brut (m3)	0, 13 m3
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions LxIxH (mm)	520 x 500 x 360
Peso neto/Net Weight/Poids net (kg)	15 Kg
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Tensión/Power/Tension	230 V / 50 / 60 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	4. 500 W + 4.500 W
Longitud cable de conexión / Length of connection cable / Longueur du câble de connexion	150 cm
Tipo de clavija / Type of plug / Type de fiche	Sin clavija / Without plug / Sans fiche
Accesorios/Accessories/Accessoires	

Rev: 01 Fecha/Date: 19/04/2023 HT2021H_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

