

HF240ALHC-HF320ALHC-HF400ALHC-HF500ALHC



HF500ALH

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



HF240ALHC-HF320ALHC-HF400ALHC-HF500ALHC

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-17ºC / -25ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (40ºC, 40%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	176		
	220		
	285		
	344		
Volumen bruto / Gross volumen / Canacité brute (L)	186		
	230		
	287		
	347		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	830 x 660 x 860		
	990 x 660 x 860		
	1.170 x 660 x 860		
	1.400 x 660 x 860		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Chapa galvanizada plastificada blanco	Galvanised Steel White plastic coated	Tôle galvanisée plastifiée blanc
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Cuba interior en aluminio	Aluminium inner tank	Curve intérieure en aluminium
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Nº total cestas / Nº baskets / Nº paniers	2		
	3		
	4		
	5		
Alarma (rojo) / Alarme (red) / Alarm (rouge)	✓		
Ruedas/ Castor / Roulettes	✓		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Electrónico	Electronic	Électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Período de subida de temperatura / Temperature rise time / Durée de montée en température	34		
	41		
	40		
	42		
Congelación rápida / Fast freeze / Congelación rapide	✓		
Encendido y apagado (verde) / On-off (green) / Tensión (vert).	✓		

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Desagüe frontal / Frontal defrost drain / Evacuation de degivrage frontal	✓
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V / 50Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	133
	130
	167
	180
Intensidad / Amps / Intensité (A)	0.50
	0.60
	0.70
	0.90
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	0.730
	0.810
	0.950
	1.070
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	B
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	870 x 870 x 700
	870 x 1050 x 700
	870 x 1230 x 700
	870 x 1450 x 700
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	35
	37.5
	42
	47
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	36
	39
	43
	49
Opcionales / Options	
	Interruptor de congelación rápida / Fast freeze switch / Thermostat regable
	Tapa con luz y cierre / Lid with light and lock / Lumière interieur
	Termómetro/ Thermometer/ Thermomètre

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

