

HT4021



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Los carros calientes pueden utilizarse en seco o con aire húmedo, según lo que sea más conveniente para los alimentos que se vayan a mantener/Hot trolleys can be used in dry or moist air, depending on what is most suitable for the food to be held/ Les chariots chauffants peuvent être utilisés dans un air sec ou humide, en fonction de ce qui convient le mieux aux aliments à conserver.
- ✓ Control digital con visualización y ajuste de la temperatura del armario/Digital control with display and adjustment of cabinet temperature/ Commande numérique avec affichage et réglage de la température de l'armoire.
- ✓ Amplia zona de almacenamiento apta para contener recipientes de 2/1GN o estantes sobre guías prensadas antivuelco/Large storage area suitable for holding 2/1GN containers or shelves on anti-tip pressed slides/ Grande surface de stockage permettant d'accueillir des conteneurs 2/1GN.
- ✓ Distribución uniforme de temperatura/Uniform temperature distribution/ Distribution uniforme de la température.
- ✓ Equipado con aislamiento de poliuretano de hasta 70 mm de grosor/Equipped with polyurethane insulation up to 70 mm thick/ Equipé d'une isolation en polyuréthane jusqu'à 70 mm d'épaisseur.

HT4021

HT4021	
Rango Tª/Operating temp/Régime de Température	+50/+80 °C
Capacidad del carro/Trolley Capacity/Capacité du chariot	10+10 + GN 2/1 20+20 + GN 1/1
Capacidad del depósito de agua (l)/Water tank capacity/Capacité du Réservoir d'eau	GN 1/2 - 40
Medidas exteriores LxFxA/Overall dimensions LxDxH/Dimensions extérieures LxH (mm)	1517x910x1816
Peso neto/Net Weight/Poids net (kg)	189 kg
Datos técnicos/Technical Features/Informations techniques	
Tensión/Power/Tension	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	2 Kw
Clase de protección/Protection Type/Classe de protection	IP2X
Opcional /Optional /Options	
	Estantes de acero inoxidable Stainless Steel shelf Étagères en acier inoxydable
Características constructivas/Cabinet Construction/Caractéristiques du fabricant	
	Fabricado en acero inoxidable de alta calidad/Made of high quality stainless steel/Fabriqu� en acier inoxydable de haute qualit�.
	Base interior con esquinas, prensada a partir de una sola chapa/Inner base with corners, pressed from a single sheet metal sheet/Base int�rieure avec coins, press�e � partir d'une seule feuille de metal.
	F�cil acceso a los principales componentes para su mantenimiento/Easy access to the main components for maintenance/Acc�s facile aux principaux composants pour l'entretien.
	Sistema de cierre ergon�mico. Aislamiento de poliuretano de alta densidad/Ergonomic closure system. High density polyurethane insulation/Syst�me de fermeture ergonomique. Isolation en polyur�thane haute densit�.
	Puertas con autocierre y apertura total de hasta 270�/Self-closing doors with full opening up to 270�/Portes � fermeture automatique avec ouverture totale jusqu'� 270�.
	Puerta con bisagra a la derecha como configuraci�n de f�brica/Right-hand hinged door as factory setting/Porte � charni�re droite en r�glage d'usine.

HT4021

