

RV200ISD



RV200ISD

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



RV200ISD

		RV200ISD	
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	0ºC / +8ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30 ºC / 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	200		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	598 x 697 x 838		
Medidas interiores LxFxA / Interiors dimensions LxDxH / Dimensions intérieures LxIxH (mm)	477 x 482 x 652		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable 430	Stainless steel	Acier inoxydable
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Termoformado	Thermoformed	Thermoformé
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Ciclopentano	Cyclopentane	Cyclopentane
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	45		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	2		
Cerradura / Lock / Verrouiller	✓		
Interruptor /Switch / Interrupteur	✓		
Puerta reversible / Reversible door / Puerta réversible	✓		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur numérique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático	Automatic	Automatique
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Ventilador / Fan / Ventilateur	✓		
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V / 50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	125		
Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore db(A)	40		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,47		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	B		

Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	650 x 680 x 880
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	40
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	44
Cantidades de carga / Loading quantities / Quantités de chargement 20' / 40' / 40'	48 / 108 / 162