

TA31111

Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta /	mm	1.150 x 770 x 1.615
Dimensions (W x D x H) *Door Open /		(2088*)
Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte		

Dimensión embalaje (An x Pr x Al) /	mm	1.280x920x1800
Packaging dimensions (W x D x H) /		
Dimensions de l'emballage (L x P x H)		

Peso bruto / Gross weight / Poids brut	Kg	240
--	----	-----

Peso neto / Net weight / Poids net	Kg	200
------------------------------------	----	-----

Volumen / Volume / Volume	mc	2,3
---------------------------	----	-----



Dimensión Cesto/ Basket dimensions/ Dimensions du panier	mm	500x500
Altura útil de la cámara de lavado / Useable wash chamber height / Hauteur utile de la chambre de lavage	mm	450
Construcción general / General construction / Construction générale	Doble pared / Double wall / Double paroi	
Construcción puerta / Door construction / Construction de la porte	Doble pared y aislado / Double skin and insulated / Double paroi et isolé	

Construcción cuba / Tank construction / Construction de la cuve		Embutido/ Deep drawn/ Embouti
Construcción de la cuba de prelavado / Pre-wash tank construction / Construction d cuve de pré-lavage		Embutido/ Deep drawn/ Embouti
Volumen cuba / Tank volume / Volume de la cuve	L	70
Pot. Res. de la cuba / Tank heating element power Puissance de la résistance de cuve	W	10.500
Filtros superficie cuba lavado Wash tank surface strainers / Filtres surface cuve lavage		Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
Filtros cuba extraíbles / Wash drawer strainers / Filtres cuve extractibles		Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
Volumen cuba prelavado / Pre-wash tank volume / Volume cuve pré-lavage	L	-
Resistencia cuba prelavado / Pre-wash tank heating element Résistance cuve pré-lavage	W	-
Filtros superficie cuba prelavado Pre-wash tank surface strainer Filtres surface cuve pré-lavage		-
Filtros cuba prelavado extraíbles Pre-wash drawer strainers / F cuve pré-lavage extractibles		-

TA31111

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe	Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W 1.500
Caudal bomba de lavado / Wash pump flow rate / Débit de la pompe de lavage	Lt/min 720
Temperatura de lavado / Wash temperature / Température de lavage	°C 60 (63)
Tipo de bomba de prelavado / Pre-wash pump type / Type de pompe de pré-lavage	-
Pot. de la bomba de prelava. / wash pump power / Puissance de la pompe de prélavage	-
Temperatura de prelavado / Pre-wash temperature / Température de pré-lavage	°C -

Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L 17
Resistencia calderín (entrada 50 °C) estándar / Boiler heating element (50°C inlet) standard / Résistance chauffe-eau (entrée 50 °C) standard	W 9.500
Resistencia calderín (entrada 50 °C) estándar / Boiler heating element (1 inlet) standard / Résistance chauffe (entrée 50 °C) standard	W 19.000
Resistencia calderín (entrada 10 °C + recuperación) / Boiler heating elem (10°C inlet + recovery) / Résistance chauffe-eau (entrée 10 °C + récupération)	W 12.000
Sistema antirretorno / Back-flow system / Système anti-retour	break tank


Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage	single rinse
Prelavado / Pre-rinse / Pré-rinçage	-
Temperatura de aclarado / Rinse temperature / Température de rinçage	°C 82 (65)
Cons. de agua de aclarado / Rinse water consumption / Cons d'eau de rinçage	Liter/hour 140min - 200max
Temp. de entrada del agua / Inl water temperature / Temp. d'entrée d'eau	°C Cold:10-40°C Hot:45-60°C
Pres. de agua externa ópti. / Optimal external water pres./ Pres. d'eau externe optimale	bar from 1 to 4

Sistema de desagüe Drain system / Système de vidange	overflow
Diámetro de desagüe Drain size / Diamètre vidange	G 1' 1/2"
Prod. – velocidad 1 / Prod. – speed 1 / Prod. – vitesse 1	r/h 160
Prod. – velocidad 2 / Prod. – speed 2 / Prod. – vitesse 2	r/h 120
Prod. – velocidad 3 / Prod. – speed 3 / Prod. – vitesse 3	r/h 60

TA31111

Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore	db	< 70
Pot.del transportador / Conveyor power / Puissance du convoyeur	W	500
Conexión eléctrica / Electrical connection / Connexion électrique	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
Pote. eléctrica máx. (50 °C) / Max. electric power (50°C) standard / Puissance électri max. (50 °C) standard	W	23.200
Potencia eléctrica máx. (10 °C) / Max. electric power (10°C) / Puissance électrique max. (:	W	32.700
Potencia eléctrica máx. (10 °C + recuperación) / Max. electric power (10°C + recovery) / Puissance électrique max. (+ récupération)	W	26.900


Cesta para platos / Plates rack / Panier à assiettes	Cesta para cubiertos / Cutlery basket / Panier à couverts	Cesta para platos / Flat rack / Panier plat	Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe / Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
1	1	1	✓	✓	✓




www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis





* USEFUL WIDTH FOR BASKET
** USEFUL HEIGHT FOR BASKET



A		Ø 1"1/2 M	D		Ø PG11	End switch
A1		Ø 31 M	E		Ø 250	Steam exhaust
B		G 3/4" M	F		Ø 14 M	Odegent inlet
B1		G 3/4" M	G		Ø 7 M	Rinse add inlet
C		PG36	H		Ø 6	Eutodrain

L		Ø 250	Dye station
---	--	-------	-------------

Installation layout	Rack Type	T101D	00	
---------------------	-----------	-------	----	--

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

