

FICHA TÉCNICA MODELOS EGAR-020 Y EGAR-040



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Dimensiones compactas para facilitar su emplazamiento y posible movilidad.
- Funcionamiento fácil e intuitivo.
- Estructura general de acero inoxidable.
- Diseñadas específicamente para funcionar con bolsas gofradas.
- Bomba de vacío auto-lubricante para mayor durabilidad.
- Apertura de tapa manual.
- Equipada con panel de control digital por tiempo.
- CARACTERÍSTICAS DEL PANEL CON CONTROL DE VACÍO POR TIEMPO
Regulación del tiempo de vacío de 0,5 a 60 segundos.
Regulación del tiempo de soldadura de 1 a 9 segundos.
3 programas de trabajo preconfigurados seleccionables:
VAC 30"- 30" de vacío + sellado.
VAC 15"- 15" de vacío + sellado.
MANUAL- Vacío discrecional + sellado.
Sensor de vacío para verificar el correcto funcionamiento.
Stop del vacío.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	EGAR-020	EGAR-040
DIMENSIONES EXTERNAS	385x254x125 mm.	485x254x125 mm.
CAPACIDAD DE BOMBA	20 l/min.	40 l/min.
LONGITUD SOLDADURA	300 mm.	300 mm.
ANCHO DE SOLDADURA	4 mm.	4 mm.
TENSION Y POTENCIA	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,2 kW.	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,28 kW