


Modelo:

VBR_PDS+




DATOS GENERALES

	MODELO			
	-	VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
LONGITUD (mm)	-	938	1250	1875
ESPEJOR LATERALES (mm)	20+20			
NUMERO DE ESTANTES	3			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	-	1,43	1,91	2,87
VOLUMEN UTIL (lts.)	-	262	349	523
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	-	1,429	1,905	2,857
PESO BRUTO (kg)	-	180	194	212
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	-	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE	MODELO	-	938	1250	1875	
A (mm)	-	-	145	145	145	
B (mm)	-	-	486	486	486	
C (mm)	-	-	220	220	220	

DESAGÜES



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
N° DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	115 V / 60 Hz
NIVEL SONORO	-


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
			VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
Longitud (mm)			938	1250	1875
COMPRESOR	N°		1	1	1
	W		708	879	1221
	A		6,63	8,44	12,01
REFRIGERANTE	Tipo	R-290A			
	gr		75	120	140
VENTILADORES EVAPORADOR	N°		2	3	4
	W		6,5	6,5	6,5
	A		0,057	0,057	0,057
VENTILADORES CONDENSADOR	N°		2	2	3
	W		25	25	25
	A		0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W		22	30	45
	A		0,10	0,13	0,19
POTENCIA	W		793	978	1367
	A		7,69	9,59	13,71
CONSUMO	kWh/24h		9,54	12,33	16,15

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO			
			VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
Longitud (mm)			938	1250	1875
ILUMINACIÓN LED ESTANTE (x línea)	W		9	12	18
	A		0,04	0,05	0,08
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W		450	450	450
	A		2	2	2



Model:
VBR_PDS+




GENERAL DATA

	MODEL			
	-	VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
LENGTH (mm)	-	938	1250	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	20+20			
NUMBER OF SELVES	3			
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	-	1,43	1,91	2,87
USEABLE VOLUME (lts.)	-	262	349	523
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	-	1,429	1,905	2,857
WEIGHT (kg)	-	180	194	212
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	-	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL		938	1250	1875	
	A (mm)		145	146	147	
	B (mm)		145	146	147	
	C (mm)		145	146	147	

DRAINAGE



TECHNICAL CONFIGURATION

		S [+4°C/+8°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	115 V / 60 Hz
SOUND LEVEL	-


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
			VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
Length (mm)			938	1250	1875
COMPRESSOR	N°		1	1	1
	W		708	879	1221
	A		6,63	8,44	12,01
REFRIGERANT	Tipo	R-290A			
	gr		75	120	140
COIL FANS	N°		2	3	4
	W		6,5	6,5	6,5
	A		0,057	0,057	0,057
CONDESATOR FANS	N°		2	2	3
	W		25	25	25
	A		0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W		22,152	29,64	44,64
	A		0,10	0,13	0,19
POWER	W		793	978	1367
	A		7,69	9,59	13,71
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h		9,54	12,33	16,15

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL			
			VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
Length (mm)			938	1250	1875
SHELVES LIGHTING	W		9,0048	12	18
	A		0,039	0,052	0,078
EVAPORATION HEATERS	W		450	450	450
	A		2	2	2



Modèle:
VBR_PDS+



DONNÉES GÉNÉRALES



	MODÈLE			
	-	VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
	-			
LONGEUR (mm)	-	938	1250	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	20+20			
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	3			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	-	1,43	1,91	2,87
VOLUME UTILE (lts.)	-	262	349	523
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	-	1,429	1,905	2,857
POIDS BRUT (kg)	-	180	194	212
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	-	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU
DE
DONNÉES

MODÈLE		938	1250	1875	
A (mm)		145	146	147	
B (mm)		145	146	147	
C (mm)		145	146	147	

DRAINES



CONFIGURATION TECHNIQUE

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	115 V / 60 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
			VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
Longueur (mm)			938	1250	1875
COMPRESSEURS	N°		1	1	1
	W		708	879	1221
	A		6,63	8,44	12,01
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290A			
	gr		75	120	140
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°		2	3	4
	W		6,5	6,5	6,5
	A		0,057	0,057	0,057
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°		2	2	3
	W		25	25	25
	A		0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W		22,152	29,64	44,64
	A		0,10	0,13	0,19
PUISSANCE	W		793	978	1367
	A		7,69	9,59	13,71
CONSOMMATION	kWh/24h		9,54	12,33	16,15

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE			
			VBR09PDS+	VBR12PDS+	VBR18PDS+
Longueur (mm)			938	1250	1875
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	W		9	12	18
	A		0,04	0,05	0,08
RESISTANCE EVAPORATION	W		450	450	450
	A		2	2	2