

# FHC65AHC/WHC



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscald filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

# FHC65AHC/WHC

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | FHC65AHC/WHC                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)                                                                                                                                                                                                            | 738 x 600 x 920                        |
| Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)                                                                                                                                                                                          | 780 x 640 x 1085                       |
| Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)                                                                                                                                                                                                                            | 77 kg                                  |
| Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)                                                                                                                                                                                                                         | 89 kg                                  |
| Acabado/ Finish/ Finition                                                                                                                                                                                                                                       | AISI 304 stainless steel, scotch brite |
| <b>Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques</b>                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h                                                                                                                                                                                                       | 72 kg                                  |
| Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage                                                                                                                                                                                         | 40 kg                                  |
| Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement                                                                                                                                                                                            | A - W                                  |
| Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau                                                                                                                                                                                                                        | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g             |
| Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant                                                                                                                                                                                                                          | R290                                   |
| Tensión/Power/Tension                                                                                                                                                                                                                                           | 220-240 V ~ 50 Hz                      |
| Potencia/Power/Puissance (kW)                                                                                                                                                                                                                                   | 22 kWh/100kg                           |
| Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau                                                                                                                                                                                                          | A: 3 l/kg<br>W: 16 l/kg                |
| <b>Conexionado / Connections / Connexions</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <p>Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) /<br/>All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/<br/>Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)</p>                    |                                        |
| <p><b>1. Water in.:</b> 116 mm / 4 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 3/4"</p> <p><b>2. Water out.:</b> 54 mm / 2 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"</p> <p><b>3. Conexiones eléctricas /Electrical connections:</b> 161 mm / 6 5/16" - 321 mm / 12 10/16"</p> |                                        |

**Condiciones de trabajo/ Working conditions/  
Conditions de travail**

|                      | Min             | Max             |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Ambient temperature  | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Water temperature    | +3° C / +37° F  | +32° C / +90° F |
| Voltage              | -10%            | +10%            |
| Water inlet pressure | 1bar (14 psi)   | 6bar (84 psi)   |

**Rendimiento/ Performances/ Performance**

|                 |       | Water temperature |         |       |         |       |         |
|-----------------|-------|-------------------|---------|-------|---------|-------|---------|
|                 |       | 7° C              | 45° F   | 15° C | 60° F   | 21° C | 70° F   |
| Air temperature | 10° C | 73 kg             |         |       |         |       |         |
|                 | 50° F |                   | 161 lbs |       |         |       |         |
|                 | 21° C |                   |         | 72 kg |         |       |         |
|                 | 70° F |                   |         |       | 159 lbs |       |         |
|                 | 32° C |                   |         |       |         | 62 kg |         |
|                 | 90° F |                   |         |       |         |       | 137 lbs |

**Características / Features / Caractéristiques**

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/  
Interrupteur à bascule ON-OFF  
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/  
Tensions standard et spéciales  
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

# FHC65AHC/W

## VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

