

HF240ALHC-HF320ALHC-HF400ALHC-HF500ALHC



HF500ALHC

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



HF240ALHC-HF320ALHC-HF400ALHC-HF500ALHC

	HF 240-320-400-500 ALHC		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-25°C / -17°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4		
Período de subida de temperatura / Temperature rise time / Durée de montée en température	34 / 41 / 40 / 42		
Capacidad 20´-40´ / Capacity / Capacité (l)	44-95 / 40-86 / 33-56 / 32-66		
Capacidad 40´High Cube / Capacity / Capacité (l)	132 / 102 / 84 / 75		
Capacidad Mega Truck / Capacity / Capacité (l)	159 / 135 / 114 / 84		
Medidas exteriores AxLxF / Overall dimensions HxLxD / Dimensions extérieures HxLxL (mm)	860 x 830 x 660 860 x 990 x 660 860 x 1170 x 660 860 x 1400 x 660		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Chapa galvanizada y plastificada en blanco	Galvanized steel and withe plasticized	Acier galvanisée et blanc plastifié
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Chapa galvanizada y plastificada en blanco	Galvanized steel and withe plasticized	Acier galvanisée et blanc plastifié
Termostato ajustable/Adjustable thermostat/Thermostat regable	✓		
Ruedas / Castors / Roulettes	✓		
Interruptor de congelación rápida/Fast freeze switch/Commutateur congélation rapide	✓		
Congelación rápida/Fast freeze/Congelacion rapide	✓		
Encendido y apagado/On-Off/Tension	✓		
Alarma/Alarm/Alarm	✓		
Desagüe frontal/Frontal defrost drain/Evacuacion de degivrage frontal	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Dotación / Features / Equipement de série			
Nº estrellas / Star rating / Nombre d'étoiles	4		
Nº de cestos / Number of baskets / Nombre de paniers	1		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V/50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	133 / 130 / 167 / 180		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,90		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	0,590 / 0,630 / 0,690 / 0,755		
Capacidad de congelación / Freezing capacity / Capacité congélation (kg/24h)	12 / 16 / 18 / 20		
Clasificación energética/ Energy Class / Classification énergétique	F		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización AxLxF / Crated dimensions / Dimensions palettisation HxLx l (mm)	870 x 870 x 700 870 x 1050 x 700 870 x 1230 x 700 870 x 1450 x 700 870 x 1640 x 700		
Volumen útil / Net volume / Volume utile	176 / 220 / 285 / 344		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	186 / 230 / 287 / 347		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	35 / 37,5 / 42 / 47		
Peso bruto / Gross weight / Poids bruto	36 / 39 / 43 / 49		
Opcionales / Options			
	Tapa con luz	Lid with light	Lumière interieur
	Tapa con cierre	Lid with lock	Poignée avec serrure
	Patas	Feet	Pieds
	115v/60Hz -220v/60Hz	115v/60Hz -220v/60Hz	115v/60Hz -220v/60Hz
	Ventilador	Fan	Ventilateur
			Thermomètre

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

