

PG45PV-PG60PV-PG75PV-PG90PV


**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN
FEATURES / PRINCIPALES**

- ✓ Modelo realizado en acero inoxidable con 1mm de espesor, acabado Scotch Brite pulido satinado, detalles cromados y perfiles redondeados / Model made of stainless steel, 1mm thickness / Modèle fabriqué en acier inoxydable avec 1 mm d'épaisseur
- ✓ Dotada de placa lisa pavonada o cromada / Smooth, blued or chromed / Dotée d'une plaque lisse brunie ou chromée /
- ✓ Equipadas con válvulas termostáticas reguladas de 50 a 300°C y con termopar de seguridad / Equipped with thermostatic and thermocouple safety valves regulated from 50 to 300 degrees / Équipées de soupapes thermostatiques réglées de 50 à 300°C et de thermocouple de sécurité.
- ✓ Dispone de cajón recolector de grasas en la parte frontal y de fácil extracción para su limpieza / Removable liquid container at the front part of the machine for an easy cleaning / Dispose d'un tiroir collecteur de graisses sur le devant de facile extraction pour le nettoyage.

PG45PV-PG60PV-PG75PV-PG90PV

PG45PV-PG60PV-PG75PV-PG90PV	
Dimensiones / Dimensions / Dimensions (mm)	460 x 435 x 190 610 x 435 x 190 760 x 435 x 190 910 x 435 x 190
Superficie útil / Usable área / Surface utilisable	440 x 390 590 x 390 750 x 390 890 x 390
Peso neto / Net weight / Poids net (kg)	15 kg 21 kg 26 kg 30 kg
Volumen / Volume / Volume (m3)	0,07 0,08 0,10 0.20
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Kcal/h	3526 7052 7482 10922
Potencia/Power/Puissance (kW)	4,1 kW 8, 2 kW 8,7 kW 2,7 kW
Nº Quemadores / Nº of burners / Nº brûleurs	1 2 2 3
Accesorios/Accessories/Accessoires	

PG45PV-PG60PV-PG75PV-PG90PV

A	Etiqueta de características <i>Data plate · Plaque des caractéristiques</i>
B	Conexión del gas 1/2" <i>Gas connection · Raccordement au gaz</i>

